



imperiale

AIR CONDITIONING
REFRIGERATION
HEATING

"I have always believed that the success of a company can be expressed by objective data, such as turnover, market share, growth increments, but even more so by feedback received from its Customers, by the quality of its image, by the level of dependability with which it relies upon market opinion.

Passion, skill, professionalism are the expression of the best Swiss-German and Italian spirit.

A spirit which combines commitment and imagination, research, invention, seriousness and practical solutions.

It is characterized by this double culture that IMPERIALE has selected since the beginning, from global production, simply THE BEST. "

Alberto Imperiale
CEO PDG
IMPERIALE GmbH





ALUMINIUM PROFILE mm 41 x 21



Composizione: Supporto realizzato con granuli ultrafini di gomma SBR riciclata. Il legante poliuretano utilizzato non contiene nessuna delle sostanze riportate nella lista dei candidati del regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) o in una quantità inferiore pari allo 0,1% p/p. Ottimizzato per rispondere alle necessità di ridurre le vibrazioni per una lunga durata nel tempo, oltre a consentire un immediato drenaggio delle acque piovane. Dotato inoltre di viti (due) per fissaggio rapido ed efficace al profilo di alluminio appositamente progettato, a completamento e per un corretto posizionamento vengono fornite due bolle.



Composition: Support made with recycled SBR rubber ultrafine granule. The glue used as a binder does not contain any reported substances in the candidate list of the REACH directive (EC Regulation No. 1907/2006), or in a lower percentage at 0.1% w/w. Optimized to respond to the need to reduce vibrations for a long life, as well as allowing an immediate drainage of rainwater. It is also equipped with screws (two) for fast and effective fixing to the specially designed aluminium profile. Two bubble levels are supplied to complete the correct positioning.



Composition: Support réalisé avec du granule ultrafin de caoutchouc SBR recyclé. La colle servant de liant ne contient pas de substances signalées dans la liste candidate de la directive REACH (règlement CE n°1907/2006), ou dans un pourcentage inférieur à 0,1% p/p. Optimisé pour répondre à la nécessité de réduire les vibrations pour une longue durée de vie, ainsi que pour permettre un drainage immédiat de l'eau de pluie. Il est également équipé de vis (deux) pour une fixation rapide et efficace sur le profilé en aluminium spécialement conçu, deux niveaux à bulles sont fournis pour compléter le positionnement correct.



Zusammensetzung: Gummifüße aus recyceltem SBR-Kautschukultrafeines Granulat. Das verwendete Polyurethan Bindemittel enthält keine der in der Kandidatenliste der REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006) gemeldeten Stoffe bzw. in geringerer Menge mit 0,1 % w/w. Enthält auch keine Stoffe, die in Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgeführt sind. Optimierte für die Notwendigkeit, Vibrationen für eine lange Lebensdauer zu reduzieren, sowie eine sofortige Ableitung von Regenwasser zu ermöglichen. Es ist auch mit Schrauben (zwei) zur schnellen und effektiven Befestigung an das speziell entworfene Aluminiumprofil ausgestattet. Zwei Wasserwagen werden mitgeliefert, um die korrekte Positionierung zu vervollständigen.




Composición: Están fabricados a partir de gránulos de caucho SBR reciclado. El aglutinante de poliuretano utilizado no contiene ninguna de las sustancias enumeradas en la lista de candidatos del reglamento REACH (Reglamento CE nº 1907/2006) o en una cantidad inferior al 0,1% p/p. Optimizado para responder a la necesidad de reducir las vibraciones para una larga vida útil, además de permitir un drenaje inmediato del agua de lluvia. También está equipado con tornillos (dos) para una fijación rápida y efectiva al perfil de aluminio especialmente diseñado. Se suministran dos niveles para completar el posicionamiento correcto.



ARTICLE	DIMENSION	CAPACITY	Pcs/pallet
XL 250	mm 250 x180 x 95	Kg 270	252
XL 450	mm 450 x180 x 95	Kg 430	140
XL 600	mm 600 x180 x 95	Kg 700	112
XL 1000	mm 1000 x180 x 95	Kg 700	56
XL 1200	mm 1200 x180 x 95	Kg 700	56



WATER DRAINAGE SYSTEM



BUBBLE LEVEL

GROUND FIXING

IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING
 via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND
 Tel. +41 91 960 88 90
 Fax +41 919 50 93 94
 www.imperiale.biz
 e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.

Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.

Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein. Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.

Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.



ALUMINIUM PROFILE mm 21 x 15



Composizione: Supporto realizzato con granuli ultrafini di gomma SBR riciclata. Il legante poliuretano utilizzato non contiene nessuna delle sostanze riportate nella lista dei candidati del regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) o in una quantità inferiore pari allo 0,1% p/p. Ottimizzato per rispondere alle necessità di ridurre le vibrazioni per una lunga durata nel tempo, oltre a consentire un immediato drenaggio delle acque piovane. Dotato inoltre di viti (due) per fissaggio rapido ed efficace al profilo di alluminio appositamente progettato, a completamento e per un corretto posizionamento vengono fornite due bolle.



Composition: Support made with recycled SBR rubber ultrafine granule. The glue used as a binder does not contain any reported substances in the candidate list of the REACH directive (EC Regulation No. 1907/2006), or in a lower percentage at 0.1% w/w. Optimized to respond to the need to reduce vibrations for a long life, as well as allowing an immediate drainage of rainwater. It is also equipped with screws (two) for fast and effective fixing to the specially designed aluminium profile. Two bubble levels are supplied to complete the correct positioning.



Composition: Support réalisé avec du granule ultrafin de caoutchouc SBR recyclé. La colle servant de liant ne contient pas de substances signalées dans la liste candidate de la directive REACH (règlement CE n°1907/2006), ou dans un pourcentage inférieur à 0,1% p/p. Optimisé pour répondre à la nécessité de réduire les vibrations pour une longue durée de vie, ainsi que pour permettre un drainage immédiat de l'eau de pluie. Il est également équipé de vis (deux) pour une fixation rapide et efficace sur le profilé en aluminium spécialement conçu, deux niveaux à bulles sont fournis pour compléter le positionnement correct.



Zusammensetzung: GummifüÙe aus recykliertem SBR-Kautschukultrafeines Granulat. Das verwendete Polyurethan Bindemittel enthält keine der in der Kandidatenliste der REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006) gemeldeten Stoffe bzw. in geringerer Menge mit 0,1 % w/w. Enthält auch keine Stoffe, die in Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgeführt sind. Optimierte für die Notwendigkeit, Vibrationen für eine lange Lebensdauer zu reduzieren, sowie eine sofortige Ableitung von Regenwasser zu ermöglichen. Es ist auch mit Schrauben (zwei) zur schnellen und effektiven Befestigung an das speziell entworfene Aluminiumprofil ausgestattet. Zwei Wasserwagen werden mitgeliefert, um die korrekte Positionierung zu vervollständigen.




Composici3n: Est3n fabricados a partir de gr3nulos de caucho SBR reciclado. El aglutinante de poliuretano utilizado no contiene ninguna de las sustancias enumeradas en la lista de candidatos del reglamento REACH (Reglamento CE n° 1907/2006) o en una cantidad inferior al 0,1% p/p. Optimizado para responder a la necesidad de reducir las vibraciones para una larga vida 3til, adem3s de permitir un drenaje inmediato del agua de lluvia. Tambi3n est3 equipado con tornillos (dos) para una fijaci3n r3pida y efectiva al perfil de aluminio especialmente dise±ado. Se suministran dos niveles para completar el posicionamiento correcto.



ARTICLE	DIMENSION	CAPACITY	Pcs/pallet
XS 250	mm 250 x130 x 95	Kg 250	378
XS 400	mm 400 x130 x 95	Kg 430	252
XS 600	mm 600 x130 x 95	Kg 700	154
XS 1200	mm 1200 x130 x 95	Kg 700	84



WATER DRAINAGE SYSTEM



BUBBLE LEVEL

GROUND FIXING

IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING
 via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND
 Tel. +41 91 960 88 90
 Fax +41 919 50 93 94
 www.imperiale.biz
 e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.

Les produits montr3s sont seulement un exemple. Les produits livr3s pourraient 3tre diff3rents. Les caract3ristiques techniques des produits pourraient changer sans pr3avis.

Die aufgef3hrten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel k3nnen unterschiedlich sein. Die technischen Eigenschaften k3nnen ohne vorige Bekanntgabe ge3ndert werden.

Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las caracter3sticas t3cnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.



imperiale

RUBBER FT



GML

Made in Italy

ALUMINIUM PROFILE mm 41 x 21



Composizione: Supporto realizzato con granulo medio di gomma SBR riciclata. Il legante poliuretano utilizzato non contiene nessuna delle sostanze riportate nella lista dei candidati del regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) o in una quantità inferiore pari allo 0,1% p/p. Ottimizzato per rispondere alle necessità di ridurre le vibrazioni per una lunga durata nel tempo, oltre a consentire un immediato drenaggio delle acque piovane. Dotato inoltre di viti (due) per fissaggio rapido ed efficace al profilo di alluminio appositamente progettato, a completamento e per un corretto posizionamento vengono fornite due bolle.



Composition: Support made with recycled SBR rubber large grain granule. The glue used as a binder does not contain any reported substances in the candidate list of the REACH directive (EC Regulation No. 1907/2006), or in a lower percentage at 0.1% w/w. Optimized to respond to the need to reduce vibrations for a long life, as well as allowing an immediate drainage of rainwater. It is also equipped with screws (two) for fast and effective fixing to the specially designed aluminum profile. Two bubble levels are supplied to complete the correct positioning.



Composition: Support réalisé avec du granule gros grain de caoutchouc SBR recyclé. La colle servant de liant ne contient pas de substances signalées dans la liste candidate de la directive REACH (règlement CE n°1907/2006), ou dans un pourcentage inférieur à 0,1% p/p. Optimisé pour répondre à la nécessité de réduire les vibrations pour une longue durée de vie, ainsi que pour permettre un drainage immédiat de l'eau de pluie. Il est également équipé de vis (deux) pour une fixation rapide et efficace sur le profilé en aluminium spécialement conçu, deux niveaux à bulles sont fournis pour compléter le positionnement correct.



Zusammensetzung: Gummifüße aus recykliertem SBR-grosses Gummi Granulat. Das verwendete Polyurethan Bindemittel enthält keine der in der Kandidatenliste der REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006) gemeldeten Stoffe bzw. in geringerer Menge mit 0,1 % w/w. Enthält auch keine Stoffe, die in Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgeführt sind. Optimierte für die Notwendigkeit, Vibrationen für eine lange Lebensdauer zu reduzieren, sowie eine sofortige Ableitung von Regenwasser zu ermöglichen. Es ist auch mit Schrauben (zwei) zur schnellen und effektiven Befestigung an das speziell entworfene Aluminiumprofil ausgestattet. Zwei Wasserwagen werden mitgeliefert, um die korrekte Positionierung zu vervollständigen.




Composición: Están fabricados a partir de gránulo de grano grande de caucho SBR reciclado. El aglutinante de poliuretano utilizado no contiene ninguna de las sustancias enumeradas en la lista de candidatos del reglamento REACH (Reglamento CE nº 1907/2006) o en una cantidad inferior al 0,1% p/p. Optimizado para responder a la necesidad de reducir las vibraciones para una larga vida útil, además de permitir un drenaje inmediato del agua de lluvia. También está equipado con tornillos (dos) para una fijación rápida y efectiva al perfil de aluminio especialmente diseñado. Se suministran dos niveles para completar el posicionamiento correcto.



ARTICLE	DIMENSION	CAPACITY	Pcs/pallet
GML 250	mm 250 x180 x 95	Kg 270	252
GML 450	mm 450 x180 x 95	Kg 430	140
GML 600	mm 600 x180 x 95	Kg 700	112
GML 1000	mm 1000 x180 x 95	Kg 700	56
GML 1200	mm 1200 x180 x 95	Kg 700	56



WATER DRAINAGE SYSTEM



BUBBLE LEVEL

GROUND FIXING

IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING
 via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND
 Tel. +41 91 960 88 90
 Fax +41 919 50 93 94
 www.imperiale.biz
 e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.

Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.

Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein. Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.

Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.



ALUMINIUM PROFILE mm 21 x 15



Composizione: Supporto realizzato con granulo medio di gomma SBR riciclata. Il legante poliuretano utilizzato non contiene nessuna delle sostanze riportate nella lista dei candidati del regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) o in una quantità inferiore pari allo 0,1% p/p. Ottimizzato per rispondere alle necessità di ridurre le vibrazioni per una lunga durata nel tempo, oltre a consentire un immediato drenaggio delle acque piovane. Dotato inoltre di viti (due) per fissaggio rapido ed efficace al profilo di alluminio appositamente progettato, a completamento e per un corretto posizionamento vengono fornite due bolle.



Composition: Support made with recycled SBR rubber large grain granule. The glue used as a binder does not contain any reported substances in the candidate list of the REACH directive (EC Regulation No. 1907/2006), or in a lower percentage at 0.1% w/w. Optimized to respond to the need to reduce vibrations for a long life, as well as allowing an immediate drainage of rainwater. It is also equipped with screws (two) for fast and effective fixing to the specially designed aluminum profile. Two bubble levels are supplied to complete the correct positioning.



Composition: Support réalisé avec du granule gros grain de caoutchouc SBR recyclé. La colle servant de liant ne contient pas de substances signalées dans la liste candidate de la directive REACH (règlement CE n°1907/2006), ou dans un pourcentage inférieur à 0,1% p/p. Optimisé pour répondre à la nécessité de réduire les vibrations pour une longue durée de vie, ainsi que pour permettre un drainage immédiat de l'eau de pluie. Il est également équipé de vis (deux) pour une fixation rapide et efficace sur le profilé en aluminium spécialement conçu, deux niveaux à bulles sont fournis pour compléter le positionnement correct.



Zusammensetzung: Gummifüsse aus recykliertem SBR-grosses Gummi Granulat. Das verwendete Polyurethan Bindemittel enthält keine der in der Kandidatenliste der REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006) gemeldeten Stoffe bzw. in geringerer Menge mit 0,1 % w/w. Enthält auch keine Stoffe, die in Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgeführt sind. Optimierte für die Notwendigkeit, Vibrationen für eine lange Lebensdauer zu reduzieren, sowie eine sofortige Ableitung von Regenwasser zu ermöglichen. Es ist auch mit Schrauben (zwei) zur schnellen und effektiven Befestigung an das speziell entworfene Aluminiumprofil ausgestattet. Zwei Wasserwagen werden mitgeliefert, um die korrekte Positionierung zu vervollständigen.




Composición: Están fabricados a partir de gránulo de grano grande de caucho SBR reciclado. El aglutinante de poliuretano utilizado no contiene ninguna de las sustancias enumeradas en la lista de candidatos del reglamento REACH (Reglamento CE nº 1907/2006) o en una cantidad inferior al 0,1% p/p. Optimizado para responder a la necesidad de reducir las vibraciones para una larga vida útil, además de permitir un drenaje inmediato del agua de lluvia. También está equipado con tornillos (dos) para una fijación rápida y efectiva al perfil de aluminio especialmente diseñado. Se suministran dos niveles para completar el posicionamiento correcto.



ARTICLE	DIMENSION	CAPACITY	Pcs/pallet
GMS 250	mm 250 x130 x 95	Kg 250	378
GMS 400	mm 400 x130 x 95	Kg 430	252
GMS 600	mm 600 x130 x 95	Kg 700	154
GMS 1200	mm 1200 x130 x 95	Kg 700	84



WATER DRAINAGE SYSTEM



BUBBLE LEVEL

GROUND FIXING

IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING
 via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND
 Tel. +41 91 960 88 90
 Fax +41 919 50 93 94
 www.imperiale.biz
 e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.

Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.

Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein. Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.

Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.



imperiale

RUBBER FT

MPGML

Made in Italy



ALUMINIUM PROFILE mm 41 x 21



Composizione: Supporto realizzato con granulo medio di gomma SBR riciclata. Il legante poliuretano utilizzato non contiene nessuna delle sostanze riportate nella lista dei candidati del regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) o in una quantità inferiore pari allo 0,1% p/p. Ottimizzato per rispondere alle necessità di ridurre le vibrazioni per una lunga durata nel tempo, oltre a consentire un immediato drenaggio delle acque piovane. Dotato inoltre di viti (due) per fissaggio rapido ed efficace al profilo di alluminio appositamente progettato, a completamento e per un corretto posizionamento vengono fornite due bolle.



Composition: Support made with recycled SBR rubber large grain granule. The glue used as a binder does not contain any reported substances in the candidate list of the REACH directive (EC Regulation No. 1907/2006), or in a lower percentage at 0.1% w/w. Optimized to respond to the need to reduce vibrations for a long life, as well as allowing an immediate drainage of rainwater. It is also equipped with screws (two) for fast and effective fixing to the specially designed aluminum profile. Two bubble levels are supplied to complete the correct positioning.



Composition: Support réalisé avec du granule gros grain de caoutchouc SBR recyclé. La colle servant de liant ne contient pas de substances signalées dans la liste candidate de la directive REACH (règlement CE n°1907/2006), ou dans un pourcentage inférieur à 0,1% p/p. Optimisé pour répondre à la nécessité de réduire les vibrations pour une longue durée de vie, ainsi que pour permettre un drainage immédiat de l'eau de pluie. Il est également équipé de vis (deux) pour une fixation rapide et efficace sur le profilé en aluminium spécialement conçu, deux niveaux à bulles sont fournis pour compléter le positionnement correct.



Zusammensetzung: Gummifüße aus recykliertem SBR-grosses Gummi Granulat. Das verwendete Polyurethan Bindemittel enthält keine der in der Kandidatenliste der REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006) gemeldeten Stoffe bzw. in geringerer Menge mit 0,1 % w/w. Enthält auch keine Stoffe, die in Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgeführt sind. Optimierte für die Notwendigkeit, Vibrationen für eine lange Lebensdauer zu reduzieren, sowie eine sofortige Ableitung von Regenwasser zu ermöglichen. Es ist auch mit Schrauben (zwei) zur schnellen und effektiven Befestigung an das speziell entworfene Aluminiumprofil ausgestattet. Zwei Wasserwagen werden mitgeliefert, um die korrekte Positionierung zu vervollständigen.




Composición: Están fabricados a partir de gránulo de grano grande de caucho SBR reciclado. El aglutinante de poliuretano utilizado no contiene ninguna de las sustancias enumeradas en la lista de candidatos del reglamento REACH (Reglamento CE nº 1907/2006) o en una cantidad inferior al 0,1% p/p. Optimizado para responder a la necesidad de reducir las vibraciones para una larga vida útil, además de permitir un drenaje inmediato del agua de lluvia. También está equipado con tornillos (dos) para una fijación rápida y efectiva al perfil de aluminio especialmente diseñado. Se suministran dos niveles para completar el posicionamiento correcto.



ARTICLE	DIMENSION	CAPACITY	Pcs/pallet
MPGML 250	mm 250 x180 x 95	Kg 270	252
MPGML 450	mm 450 x180 x 95	Kg 430	140
MPGML 600	mm 600 x180 x 95	Kg 700	112
MPGML 1000	mm 1000 x180 x 95	Kg 700	56
MPGML 1200	mm 1200 x180 x 95	Kg 700	56



WATER DRAINAGE SYSTEM



BUBBLE LEVEL

GROUND FIXING

IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING
 via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND
 Tel. +41 91 960 88 90
 Fax +41 919 50 93 94
 www.imperiale.biz
 e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.

Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.

Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein. Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.

Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.



TEST REPORT
RAPPORTO DI PROVA

CONFORMITY TEST ACCORDING TO CLIENT PROCEDURE
AND DIN ISO 1431-1 ON RUBBER SUPPORTS
PROVE DI CONFORMITA' IN ACCORDO ALLA PROCEDURA
CLIENTE E DIN ISO 1431-1 SU SUPPORTI IN GOMMA

Customer (Richiedente):

- Dept./Firm (Ente/Società): Imperiale Sagl
- Mr./Mrs (Sig./Sig.ra.): Mr. Alberto Imperiale
- Address (Indirizzo): Via Rubiana 24 - 6926 Gentilino Collina D'oro

Test Request Form no.: MGS122007ATR Rev.00
 Test Report sent to: Rapporto inviato a: Mr. Alberto Imperiale


Name and Signature of the test engineer: Name and Signature of the Technical reviewer:
 Nome e Firma esecutore prova: Nome e Firma del Revisore tecnico:
 Simone FERRRO  Gianpiero MENSA 

Date of test samples receipt: Date of test execution:
 Data ricevimento campioni: Data esecuzione prova:
 31.05.2018 From: 14.06.2018 to 23.07.2018

Site of test execution (if different from the address in the footer): Witness to the test:
 Località esecuzione prova (se diversa dall'indirizzo in piè pagina): Presenti alla prova:

The test results contained in this Test Report relate to the tested samples only.
 I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.
 The integral reproduction of the present Test report is allowed; the partial reproduction must be authorized in writing by the Lab.
 È ammessa la riproduzione integrale del presente Rapporto di prova da parte del Richiedente; la riproduzione parziale non è invece autorizzata per iscritto dal Laboratorio.

Form: ITA_F_09116 (Rev.2) - August 25, 2016
 Test report: MGS122007ATR Project number: MGS122007ATR
 Revision: 00 Date: 01/07/2018
 Document name: MGS122007ATR_Imperiale_sagl.doc Issue date: 01/07/2018
 Page 1 of 12



1 TEST SETUP
SETUP DI PROVA

1.1 SAMPLE IDENTIFICATION
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

1.1.1 Product/material subjected to test: Rubber supports
 Prodotto/materiale sottoposto a prova:

1.1.2 Description: Rubber supports for air conditioning system
 Descrizione:

1.1.3 Level (Series product, prototype, etc.): Series: XL600, X5600
 Livello (Prodotto di serie, prototipo, ecc.):

1.1.4 Part number: None
 Codice prodotto:

1.1.5 Serial number: None
 Nr. Matricola:


1.1.6 Sample identification code: Storix ID: 350748-1
 Codice identificativo del campione:

1.2 AUXILIARY DEVICES
DISPOSITIVI AUSILIARI
Not operating.

1.3 TEST CONFIGURATION
CONFIGURAZIONE DI PROVA
Not operating.

1.4 DIAGNOSTIC SYSTEM
SISTEMA DIAGNOSTICO
Visual check before test


Form: ITA_F_09116 (Rev.2) - August 25, 2016
 Test report: MGS122007ATR Project number: MGS122007ATR
 Revision: 00 Date: 01/07/2018
 Document name: MGS122007ATR_Imperiale_sagl.doc Issue date: 01/07/2018
 Page 1 of 12



2 TEST LIST
ELENCO DELLE PROVE

Test Description	Reference document	Standardized	Differences
2.1 STATIC LOAD TEST CARICO STATICO	Client procedure	No	No
2.2 CONDITIONING TEST TEST DI CONDIZIONAMENTO	DIN ISO 1431-1	Yes	No
2.1 STATIC LOAD TEST AFTER CONDITIONING CARICO STATICO DOPO CONDIZIONAMENTO	Client procedure	No	No

Form: ITA_F_09116 (Rev.2) - August 25, 2016
 Test report: MGS122007ATR Project number: MGS122007ATR
 Revision: 00 Date: 01/07/2018
 Document name: MGS122007ATR_Imperiale_sagl.doc Issue date: 01/07/2018
 Page 1 of 12



3 TEST EQUIPMENT USED
APPARECCHIATURE UTILIZZATE

Description	Manufacturer	Model	Serial no./ID	Used in test n.:
Metro	Utag	581 G	14575 PLE_178	All tests
Calibre	Milutop	0.1 - 150 mm	CLB_177	All tests
Press	Carlomag	Carlomag	N.D.	2.1, 2.3

4 ENVIRONMENTAL CONDITIONS
CONDIZIONI AMBIENTALI

4.1 ROOM TEMPERATURE
TEMPERATURA AMBIENTE
25 °C ± 2 °C

4.2 RELATIVE HUMIDITY
UMIDITÀ RELATIVA
33 % ± 6 %

Form: ITA_F_09116 (Rev.2) - August 25, 2016
 Test report: MGS122007ATR Project number: MGS122007ATR
 Revision: 00 Date: 01/07/2018
 Document name: MGS122007ATR_Imperiale_sagl.doc Issue date: 01/07/2018
 Page 1 of 12



5 MEASUREMENT UNCERTAINTY
INCERTEZZA DI MISURA

Measurement uncertainties was estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Declared uncertainties are obtained with factor k=2 except if otherwise specified.

Measurement	Expanded uncertainty	Found in test n.:
Compression	± 0,6 %	2.1, 2.3.
Temperature	± 0,8 %	All
Relative Humidity	± 5 %	All

6 SAMPLING PLAN
PUNTO DI CAMPIONAMENTO

Sample selected by the customer.

Form: ITA_F_20118 (Rev.2) - August 23, 2010
 Test report n.: MEE112202ATN Project Number: Sirine Falls
 Revision: 01 Doc: +39 0125 03083 Client: PS CPSCOM
 Document name: MEE112202ATN_Imperiale_undir: Item 646: 01.07.2010
 Page 5 of 12

7 TEST AND/OR MEASUREMENT RESULTS
RISULTATI DELLE PROVE E/O MISURE

7.1 STATIC LOAD TEST
CARICO STATICO

Apply a maximum breaking load on the product:

7.1.1 TEST OBJECTIVE
SCOPO DELLA PROVA

Verify the maximum load that the product can sustain before breaking.

7.1.2 TEST RESULTS
RISULTATI DI PROVA

XL600:
Max load: 47324.5 N
Deformation under load: 45 mm
Visual check: No rupture.

XS600:
Max load: 37036.2 N
Deformation under load: 58 mm
Visual check: Visible damage

XL600:
Max load: 47324.5 N

XS600:
Max load: 37036.2 N

Form: ITA_F_20118 (Rev.2) - August 23, 2010
 Test report n.: MEE112202ATN Project Number: Sirine Falls
 Revision: 01 Doc: +39 0125 03083 Client: PS CPSCOM
 Document name: MEE112202ATN_Imperiale_undir: Item 646: 01.07.2010
 Page 5 of 12

7.2 CONDITIONING TEST
TEST DI CONDIZIONAMENTO

The test consist in:

Norm Standard	Dehnung elongation	Ozonkonzentration ozone concentration	Prüfzeit time	Temperatur temperature	rel. Feuchtigkeit rel. humidity
DIN ISO 1431-1	-	50 ppm	96 h	40 °C	50 %

See Attachment.

7.2.1 TEST OBJECTIVE
SCOPO DELLA PROVA

The test consists in conditioning the product by speeding up aging.

7.2.2 TEST RESULTS
RISULTATI DI PROVA

No observation.

Form: ITA_F_20118 (Rev.2) - August 23, 2010
 Test report n.: MEE112202ATN Project Number: Sirine Falls
 Revision: 01 Doc: +39 0125 03083 Client: PS CPSCOM
 Document name: MEE112202ATN_Imperiale_undir: Item 646: 01.07.2010
 Page 7 of 12

7.3 STATIC LOAD AFTER CONDITIONING
CARICO STATICO DOPO CONDIZIONAMENTO

Apply a maximum breaking load on the product after conditioning test.

7.3.1 TEST OBJECTIVE
SCOPO DELLA PROVA

Verify the maximum load that the product can sustain before breaking.

7.3.2 TEST RESULTS
RISULTATI DI PROVA

XL600:
Max load: 45697.1 N
Deformation under load: 78 mm
Visual check: No rupture.

XS600:
Max load: 32260.1 N
Deformation under load: 62 mm
Visual check: Visible damage

Form: ITA_F_20118 (Rev.2) - August 23, 2010
 Test report n.: MEE112202ATN Project Number: Sirine Falls
 Revision: 01 Doc: +39 0125 03083 Client: PS CPSCOM
 Document name: MEE112202ATN_Imperiale_undir: Item 646: 01.07.2010
 Page 8 of 12



TUV
SRL

TEST REPORT
RAPPORTO DI PROVA

CONFORMITY TEST ACCORDING TO CLIENT PROCEDURE AND DIN ISO 1431-1 ON RUBBER SUPPORTS
PROVE DI CONFORMITA' IN ACCORDO ALLA PROCEDURA CLIENTE E DIN ISO 1431-1 SU SUPPORTI IN GOMMA

Customer (Richiedente):

- Dept./Firm (Ente/Società): Imperiale Sagl
- Mr./Mrs (Sig./Sig.ra.): Mr. Alberto Imperiale
- Address (Indirizzo): Via Rubiana 24 - 6926 Gentilino Collina D'oro

Test Request Form no.: MGS1123007ATR Rev.00
Test Report sent to: Rapporto inviato a: Mr. Alberto Imperiale

Name and Signature of the test engineer: Name and Signature of the Technical reviewer:
Simone FERRRO
Giangiacco MENSA

Date of test samples receipt: Date of test execution:
31.05.2018
From: 14.06.2018 to 23.07.2018

Site of test execution (if different from the address in the footer): Witness to the test:
Località esecuzione prove (se diversa dall'indirizzo): Presenti alle prove:

The test results contained in this Test Report relate to the tested samples only.
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.
The integral reproduction of the present Test report is allowed; the partial reproduction must be authorized in writing by the Lab.
L'intera riproduzione integrale del presente Rapporto di prova è autorizzata; la riproduzione parziale non è autorizzata per iscritto dal Laboratorio.

Form: ITA_F_0911E (Rev.2) - August 25, 2016
Test report: MGS1123007ATR Project number: MGS1123007ATR
Revision: 00 Date: 01/07/2018
Document name: MGS1123007ATR_Imperiale_sagl.doc Issue date: 01/07/2018
Page 1 of 12

TUV
SRL

1 TEST SETUP
SETUP DI PROVA

1.1 SAMPLE IDENTIFICATION
IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

1.1.1 Product/material subjected to test: Rubber supports
Prodotto/materiale sottoposto a prova:

1.1.2 Description: Rubber supports for air conditioning system
Descrizione:

1.1.3 Level (Series product, prototype, etc.): Series: XL600, X5600
Livello (Prodotto di serie, prototipo, ecc.):

1.1.4 Part number: None
Codice prodotto:

1.1.5 Serial number: None
N° Matricola:

1.1.6 Sample identification code: Storix ID: 350748-1
Codice identificativo del campione:

1.2 AUXILIARY DEVICES
DISPOSITIVI AUSILIARI
Not operating.

1.3 TEST CONFIGURATION
CONFIGURAZIONE DI PROVA
Not operating.

1.4 DIAGNOSTIC SYSTEM
SISTEMA DIAGNOSTICO
Visual check before test

Form: ITA_F_0911E (Rev.2) - August 25, 2016
Test report: MGS1123007ATR Project number: MGS1123007ATR
Revision: 00 Date: 01/07/2018
Document name: MGS1123007ATR_Imperiale_sagl.doc Issue date: 01/07/2018
Page 1 of 12

TUV
SRL

2 TEST LIST
ELENCO DELLE PROVE

Test Description	Reference document	Standardized	Differences
2.1 STATIC LOAD TEST CARICO STATICO	Client procedure	No	No
2.2 CONDITIONING TEST TEST DI CONDIZIONAMENTO	DIN ISO 1431-1	Yes	No
2.1 STATIC LOAD TEST AFTER CONDITIONING CARICO STATICO DOPO CONDIZIONAMENTO	Client procedure	No	No

Form: ITA_F_0911E (Rev.2) - August 25, 2016
Test report: MGS1123007ATR Project number: MGS1123007ATR
Revision: 00 Date: 01/07/2018
Document name: MGS1123007ATR_Imperiale_sagl.doc Issue date: 01/07/2018
Page 1 of 12

TUV
SRL

3 TEST EQUIPMENT USED
APPARECCHIATURE UTILIZZATE

Description	Manufacturer	Model	Serial no./ID	Used in test n.:
Metro	Usag	581 G	14575 FLE_178	All tests
Calibre	Milutop	0.1 - 150 mm	CLB_177	All tests
Press	Carlomag	Carlomag	N.D.	2.1, 2.3

4 ENVIRONMENTAL CONDITIONS
CONDIZIONI AMBIENTALI

4.1 ROOM TEMPERATURE
TEMPERATURA AMBIENTE: 25 °C ± 2 °C

4.2 RELATIVE HUMIDITY
UMIDITÀ RELATIVA: 33 % ± 6 %

Form: ITA_F_0911E (Rev.2) - August 25, 2016
Test report: MGS1123007ATR Project number: MGS1123007ATR
Revision: 00 Date: 01/07/2018
Document name: MGS1123007ATR_Imperiale_sagl.doc Issue date: 01/07/2018
Page 1 of 12



ARTICLE	DIMENSION (mm)	Pcs/pallet	Unit Capacity
GMXXS 250	130 x 250 x 50	594	160 Kg
GMXXS 400	130 x 400 x 50	396	240 Kg
DGMXXS 250	130 x 250 x 50	297	160 Kg
DGMXXS 400	130 x 400 x 50	198	240 Kg



Applicazione:

I nostri mini piedini in gomma inibiscono le vibrazioni. Assorbono le vibrazioni dei dispositivi che supportano.

Composizione: Sono realizzati con granuli di gomma SBR riciclata. Il legante poliuretano-co utilizzato non contiene nessuna delle sostanze riportate nella lista dei candidati del regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) o in una quantità inferiore pari allo 0,1% p/p. Non contiene alcuna sostanza elencata nell'Allegato XIV del Regolamento REACH.

Caratteristiche:

Sono ottimizzati per un drenaggio immediato dell'acqua piovana. Utilizzare a temperature comprese tra -30°C e +80°C. Densità: 980 kg/m³ Disponibili sfusi (GMXXS) senza viteria oppure con viteria separata oppure in coppia (DGMXXS) con viteria integrata per un fissaggio rapido ed efficace al profilo in alluminio 41 x 21 mm



Use: Our mini-rubbers are anti-vibration. They attenuate the vibrations emitted by the equipment they support.

Composition: They are made from recycled SBR rubber. The glue used as a binder does not contain any reported substances in the candidate list of the REACH directive (EC Regulation No. 1907/2006), or in a lower percentage at 0.1% w/w. Does not contain substances included in Annex XIV of the REACH regulation either.

Features: They are optimized to allow immediate drainage of rainwater.

Use in temperatures between -30° C and +80° C. Density: 980 Kg/m³ Can be delivered in bulk (GMXXS) without screws or with separate screws or two by two (DGMXXS) with integrated screws for quick and efficient attachment to the 41 x 21 mm aluminum profile.



Utilisation:

Nos mini-rubber sont anti-vibratoires. Ils atténuent les vibrations émises par les équipements qu'ils supportent.

Composition: Ils sont réalisés en caoutchouc SBR recyclé. La colle servant de liant ne contient pas de substances signalées dans la liste candidate de la directive REACH (règlement CE n° 1907/2006), ou dans un pourcentage inférieur à 0,1% p/p. Ne contient pas non plus de substances incluses dans l'annexe XIV du règlement REACH.

Caractéristiques:

Ils sont optimisés pour permettre un drainage immédiat de l'eau de pluie. Utilisation dans des températures comprises entre -30° C et +80° C. Densité: 980 Kg/m³ Peuvent-être livrés en vrac (GMXXS) sans visserie ou avec visserie à part ou deux-à-deux (DGMXXS) avec visserie intégrée pour une fixation rapide et efficace sur le profilé en aluminium 41 x 21 mm.



Anwendung:

Unsere Mini-GummifüÙe sind vibrationshemmend. Sie dämpfen die Vibrationen der von ihnen getragenen Geräte.

Zusammensetzung: rezykliertes SBR Kautschukgranulat Sie bestehen aus rezykliertem SBR Kautschukgranulat. Das verwendete Polyurethan Bindemittel enthält keine der in der Kandidatenliste der REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006) gemeldeten Stoffe bzw. in geringerer Menge mit 0,1 % w/w. Enthält auch keine Stoffe, die in Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgeführt sind.

Merkmale:

Sie sind so optimiert, dass das Regenwasser sofort abfließen kann. Einsatz bei Temperaturen zwischen -30° C und +80° C. Dichte: 980 kg/m³ Kann lose (GMXXS) ohne Schrauben oder mit separaten Schrauben oder paarweise (DGMXXS) mit integrierten Schrauben zur schnellen und effizienten Befestigung am 41 x 21 mm großen Aluminiumprofil geliefert werden



Aplicación:

Nuestros mini pies de goma inhiben la vibración. Absorben las vibraciones de los dispositivos que soportan.

Composición: Están fabricados a partir de gránulos de caucho SBR reciclado. El aglutinante de poliuretano utilizado no contiene ninguna de las sustancias enumeradas en la lista de candidatos del reglamento REACH (Reglamento CE n° 1907/2006) o en una cantidad inferior al 0,1% p/p. No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV del Reglamento REACH.

Características:

Están optimizados para el drenaje inmediato del agua de lluvia. Utilizar a temperaturas entre -30°C y +80°C. Densidad: 980 kg/m³ Disponible suelto (GMXXS) sin tornillos o con tornillos separados o en parejas (DGMXXS) con tornillos integrados para una fijación rápida y eficaz al perfil de aluminio de 41 x 21 mm.

IMPERIALE GmbH AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING

via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND
Tel. +41 91 960 88 90
Fax +41 919 50 93 94
www.imperiale.biz
e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.

Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.

Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein. Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.

Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.



ARTICLE	DIMENSION (mm)	Pcs/plt
TAP ISOL	1000x1000x5	206


Utilizzo: multiscopo

Le nostre piastre antivibranti flessibili attenuano vibrazioni emesse dall'apparecchiatura (ad es ventilazione) che supportano.

Composizione:

Sono realizzati con granuli di gomma SBR riciclata. Il legante poliuretano utilizzato non contiene nessuna delle sostanze riportate nella lista dei candidati del regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) o in una quantità inferiore pari allo 0,1% p/p. Non contiene alcuna sostanza elencata nell'Allegato XIV del Regolamento REACH.

Caratteristiche:

Utilizzare a temperature comprese tra - 30°C e + 80°C.

Densità: 750 Kg/m³


Use: Multipurpose

Our flexible anti-vibration plates attenuate vibrations emitted by the equipment (for example ventilation) that they support.

Composition: They are

made from recycled SBR rubber. The glue used as a binder does not contain any reported substances in the candidate list of the REACH directive (EC Regulation No. 1907/2006), or in a lower percentage at 0.1% w/w. Does not contain substances included in Annex XIV of the REACH regulation either.

Features:

Use at temperatures between - 30°C and + 80°C.

Density: 750 Kg/m³


Utilisation: Multisages

Nos plaques anti-vibratiles souples atténuent les vibrations émises par les équipements (par exemple caisson de ventilation) qu'elles supportent.

Composition: Elles sont

réalisées en caoutchouc SBR recyclé. La colle servant de liant ne contient pas de substances signalées dans la liste candidate de la directive REACH (règlement CE n° 1907/2006), ou dans un pourcentage inférieur à 0,1% p/p.

Ni non plus de substances incluses dans l'annexe XIV du règlement REACH.

Caractéristiques:

Utilisation dans des températures comprises entre -30° C et + 80° C.
Densité : 750 Kg/m³


Verwendung:

Mehrzweck Unsere flexiblen Antivibrationsplatten dämpfen Vibrationen, die vom Gerät ausgehen (z. B Belüftung), die sie unterstützen.

Zusammensetzung:

Sie bestehen aus rezykliertem SBR-Gummigranulat. Das verwendete Polyurethan Bindemittel enthält keine der in der Kandidatenliste der REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006) gemeldeten Stoffe bzw. in geringerer Menge mit 0,1 % w/w. Enthält auch keine Stoffe, die in Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgeführt sind.

Eigenschaften:

Einsatz bei Temperaturen zwischen - 30°C und + 80°C.
Dichte: 750 kg/m³


Aplicación: Multiscopos


Nuestras placas antivibraciones flexibles atenúan vibraciones emitidas por el equipo (por ejemplo ventilación) que soportan.

Composición: Están

fabricados a partir de granulos de caucho SBR reciclado. El aglutinante de poliuretano utilizado no contiene ninguna de las sustancias enumeradas en la lista de candidatos del reglamento REACH (Reglamento CE n° 1907/2006) o en una cantidad inferior al 0,1% p/p. No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV del Reglamento REACH.

Características:

El uso a temperaturas comprende très - 30°C y + 80°C.
Densidad: 750 Kg/m³



ARTICLE	DIMENSION (mm)	Pcs/pallet	Unit Capacity
GMP TS 330-45	330 x 330 x 45	144	250 Kg


ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSION
PTSQ	Paletto telescopico Telescopic foot Pied télescopique Teleskopfuss Pie telescopico	da 250 a 450 mm from 250 to 450 mm de 250 à 450 mm von 250 bis 450 mm desde 250 hasta 450 mm
PLAT 300	Piastra Metal plate Platine métallique Metallplatte Placa metalica	300 x 300 mm



 **Applicazione:**
Le nostre lastre in gomma riducono le vibrazioni emesse dalle apparecchiature che supportano (canalizzazioni, passerelle portacavi) preservando la membrana impermeabilizzante del tetto.

Composizione: granuli di gomma SBR riciclata. Sono realizzati con granuli di gomma SBR riciclata. Il legante poliuretano utilizzato non contiene nessuna delle sostanze riportate nella lista dei candidati del regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) o in una quantità inferiore pari allo 0,1% p/p. Non contiene alcuna sostanza elencata nell'Allegato XIV del Regolamento REACH.

Caratteristiche:
Utilizzare a temperature comprese tra - 30°C e +80°C.
Densità: 920 Kg/m³

 **Use:** Our rubber mats reduce the vibrations emitted by the equipment they support (ducts, cable trays) while preserving the waterproofing membrane of the roof.


Composition: They are made from recycled SBR rubber. The glue used as a binder does not contain any reported substances in the candidate list of the REACH directive (EC Regulation No. 1907/2006), or in a lower percentage at 0.1% w/w. Does not contain substances included in Annex XIV of the REACH regulation either.

Features:
Use at temperatures between - 30°C and + 80 °C.
Density: 920 Kg/m³

 **Utilisation:** Multisages. Nos dalles anti-vibratiles atténuent les vibrations émises par les équipements qu'elles supportent. Leur concept est parfait pour la mise en place de chemin de toit. Application en toiture, terrasse.

Composition: Elles sont réalisées en caoutchouc SBR recyclé. La colle servant de liant ne contient pas de substances signalées dans la liste candidate de la directive REACH (règlement CE n° 1907/2006), ou dans un pourcentage inférieur à 0,1% p/p. Ni non plus de substances incluses dans l'annexe XIV du règlement REACH.

Caractéristiques:
Elles sont optimisées pour permettre un drainage immédiat de l'eau de pluie. Utilisation dans des températures comprises entre -30 °C et + 80 °C.
Densité : 920 Kg/m³

 **Anwendung:** Unsere Gummipplatten reduzieren die Vibrationen der von ihnen getragenen Geräte (Kanäle, Kabelrinnen) und schonen gleichzeitig die Abdichtungsbahn des Daches.

Zusammensetzung: Sie bestehen aus rezykliertem SBR-Gummigranulat. Das verwendete Polyurethan Bindemittel enthält keine der in der Kandidatenliste der REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006) gemeldeten Stoffe bzw. in geringerer Menge mit 0,1% w/w. Enthält auch keine Stoffe, die in Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgeführt sind.

Eigenschaften:
Einsatz bei Temperaturen zwischen - 30 °C und + 80 °C.
Dichte: 920 kg/m³

 **Aplicacion:** Nuestras losas de caucho reducen las vibraciones emitidas por los equipos que soportan (conductos, bandejas portacables) preservando la membrana impermeabilizante del techo.

Composición: Están fabricados a partir de granulos de caucho SBR reciclado. El aglutinante de poliuretano utilizado no contiene ninguna de las sustancias enumeradas en la lista de candidatos del reglamento REACH (Reglamento CE n° 1907/2006) o en una cantidad inferior al 0,1% p/p. No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV del Reglamento REACH.

Características:
El uso a temperaturas comprende très - 30°C y + 80 °C.
Densidad: 920 Kg/m³

IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING
via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND
Tel. +41 91 960 88 90
Fax +41 919 50 93 94
www.imperiale.biz
e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.

Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.

Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein. Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.

Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.



imperiale

 Made in Italy

LASTRE MATS DALLES PLATTEN LOSAS



Art.
GMP 1000-75-15

ARTICLE	DIMENSION (mm)	Pcs/pallet	Unit Capacity
GMP 330-45	330 x 330 x 45		
GMP 500-20	500 x 500 x 20		
GMP 500-25	500 x 500 x 25		
GMP 500-30	500 x 500 x 30		
GMP 500-40	500 x 500 x 40		
GMP 500-45	500 x 500 x 45		
GMP 1000-10	1000 x 1000 x 10		
GMP 1000-15	1000 x 1000 x 15		
GMP 1000-20	1000 x 1000 x 20		
GMP 1000-30	1000 x 1000 x 30		
GMP 1000-40	1000 x 1000 x 40		
GMP 1000-50	1000 x 1000 x 50		
GMP 1000-75-15	1000 x 75 x 15		

More dimension available on demand



Applicazione:

Le nostre lastre in gomma riducono le vibrazioni emesse dalle apparecchiature che supportano (canalizzazioni, passerelle portacavi) preservando la membrana impermeabilizzante del tetto.

Composizione: granuli di gomma SBR riciclata. Sono realizzati con granuli di gomma SBR riciclata. Il legante poliuretano utilizzato non contiene nessuna delle sostanze riportate nella lista dei candidati del regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) o in una quantità inferiore pari allo 0,1% p/p. Non contiene alcuna sostanza elencata nell'Allegato XIV del Regolamento REACH.

Caratteristiche:

Utilizzare a temperature comprese tra - 30°C e +80°C.

Densità: 920 Kg/m³



Use:

Our rubber mats reduce the vibrations emitted by the equipment they support (ducts, cable trays) while preserving the waterproofing membrane of the roof.

Composition: They are made from recycled SBR rubber. The glue used as a binder does not contain any reported substances in the candidate list of the REACH directive (EC Regulation No. 1907/2006), or in a lower percentage at 0.1% w/w. Does not contain substances included in Annex XIV of the REACH regulation either.

Features:

Use at temperatures between - 30°C and + 80 °C.

Density: 920 Kg/m³



Utilisation:

Multisages. Nos dalles anti-vibratiles atténuent les vibrations émises par les équipements qu'elles supportent.

Leur concept est parfait pour la mise en place de chemin de toit. Application en toiture, terrasse.

Composition: Elles sont réalisées en caoutchouc SBR recyclé. La colle servant de liant ne contient pas de substances signalées dans la liste candidate de la directive REACH (règlement CE n° 1907/2006), ou dans un pourcentage inférieur à 0,1% p/p. Ni non plus de substances incluses dans l'annexe XIV du règlement REACH.

Caractéristiques:

Elles sont optimisées pour permettre un drainage immédiat de l'eau de pluie.

Utilisation dans des températures comprises entre - 30 °C et + 80 °C.

Densité : 920 Kg/m³



Anwendung:

Unsere Gummipplatten reduzieren die Vibrationen der von ihnen getragenen Geräte (Kanäle, Kabelrinnen) und schonen gleichzeitig die Abdichtungsbahn des Daches.

Zusammensetzung: Sie bestehen aus rezykliertem SBR-Gummigranulat. Das verwendete Polyurethan Bindemittel enthält keine der in der Kandidatenliste der REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006) gemeldeten Stoffe bzw. in geringerer Menge mit 0,1% w/w. Enthält auch keine Stoffe, die in Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgeführt sind.

Eigenschaften:

Einsatz bei Temperaturen zwischen - 30 °C und + 80 °C.

Dichte: 920 kg/m³



Aplicación:

Nuestras losas de caucho reducen las vibraciones emitidas por los equipos que soportan (conductos, bandejas portacables) preservando la membrana impermeabilizante del techo.

Composición: Están fabricados a partir de granulos de caucho SBR reciclado. El aglutinante de poliuretano utilizado no contiene ninguna de las sustancias enumeradas en la lista de candidatos del reglamento REACH (Reglamento CE n° 1907/2006) o en una cantidad inferior al 0,1% p/p. No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV del Reglamento REACH.

Características:

El uso a temperaturas comprende très - 30°C y + 80 °C.

Densidad: 920 Kg/m³

IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING

via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND

Tel. +41 91 960 88 90

Fax +41 919 50 93 94

www.imperiale.biz


e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.

Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.

Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein. Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.

Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.



ARTICLE	Dimension (mm)	Pcs/plt	Unit Capacity (Kg)
H-PYRA 330	330 x 330 x 100	81	250

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSION
PTSQ	Paletto telescopico Telescopic foot Pied télescopique Teleskopfuss Pie telescopico	da 250 a 450 mm from 250 to 450 mm de 250 à 450 mm von 250 bis 450 mm desde 250 hasta 450 mm




 **Applicazione:** Le nostre piramidi in gomma riducono le vibrazioni emesse dalle apparecchiature che supportano (canalizzazioni, passerelle portacavi) preservando la membrana impermeabilizzante del tetto.

Composizione: Sono realizzati con granuli di gomma SBR riciclata. Il legante poliuretano utilizzato non contiene nessuna delle sostanze riportate nella lista dei candidati del regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) o in una quantità inferiore pari allo 0,1% p/p. Non contiene alcuna sostanza elencata nell'Allegato XIV del Regolamento REACH.

Caratteristiche: Sono adatti al profilo 41 x 41. Utilizzare a temperature comprese tra -30° C e +80° C. Densità: 950 Kg/m³


Un unico prodotto per un duplice utilizzo (PATENT PENDING):
Paletto telescopico per sostegno reti di ventilazione

 **Use:** Our rubber pyramids reduce the vibrations emitted by the equipment they support (ducts, cable trays) while preserving the waterproofing membrane of the roof.

Composition: They are made from recycled SBR rubber. The glue used as a binder does not contain any reported substances in the candidate list of the REACH directive (EC Regulation No. 1907/2006), or in a lower percentage at 0.1% w/w. Does not contain substances included in Annex XIV of the REACH regulation either.

Features: They are suitable for the 41 x 41 profile. Use at temperatures between -30°C and +80°C. Density: 950 Kg/m³


A single product for dual use (PATENT PENDING):
Telescopic foot to support ventilation networks

 **Utilisations:** Nos supports pyramide rubber atténuent les vibrations émises par les équipements qu'ils supportent. Ils supportent toutes installations (canalisations, chemins de câble) tout en préservant la membrane d'étanchéité de la toiture.

Composition: Ils sont réalisés en caoutchouc SBR recyclé. La colle servant de liant ne contient pas de substances signalées dans la liste candidate de la directive REACH (règlement CE n°1907/2006), ou dans un pourcentage inférieur à 0,1% p/p. Ne contient pas non plus de substances incluses dans l'annexe XIV du règlement REACH.

Caractéristiques: Ils sont conçus pour du rail 41 x 41 Utilisation dans des températures comprises entre -30°C et +80°C. Densité: 950 Kg/m³


Un seul produit pour double usage (PATENT PENDING):
Pied télescopique pour le support des réseaux de ventilation

 **Anwendung:** Unsere Gummipyramiden reduzieren die Vibrationen der von ihnen getragenen Geräte (Kanäle, Kabelrinnen) und schonen gleichzeitig die Abdichtungsbahn des Daches.

Zusammensetzung: rezykliertem SBR-Gummigranulat Sie bestehen aus rezykliertem SBR-Gummigranulat. Das verwendete Polyurethan Bindemittel enthält keine der in der Kandidatenliste der REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006) gemeldeten Stoffe bzw. in geringerer Menge mit 0,1 % w/w. Enthält auch keine Stoffe, die in Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgeführt sind.

Eigenschaften: Sie sind für das Profil 41 x 41 geeignet. Einsatz bei Temperaturen zwischen -30 °C und +80 °C. Dichte: 950 kg/m³

Ein einziges Produkt für den doppelten Gebrauch (PATENT PENDING):
Teleskopfuß zur Unterstützung von Lüftungsnetzen

 **Aplicacion:** Nuestras pirámides de caucho reducen las vibraciones emitidas por los equipos que soportan (conductos, bandejas portacables) preservando la membrana impermeabilizante del techo.

Composición: Están fabricados a partir de granúlos de caucho SBR reciclado. El aglutinante de poliuretano utilizado no contiene ninguna de las sustancias enumeradas en la lista de candidatos del reglamento REACH (Reglamento CE n° 1907/2006) o en una cantidad inferior al 0,1% p/p. No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV del Reglamento REACH.

Características: Son adecuados para el perfil 41 x 41. El uso a temperaturas comprende très -30°C y +80°C. Densidad: 950 Kg/m³

Un solo producto para doble uso (PATENT PENDING):
Pie telescopico para apoyo de redes de ventilación



ARTICLE	Description	Dimension (mm)	Pcs/plt	Capacity (Kg)
PPH 305	Kit con 2 pz/accessori Kit with 2 pcs/accessories Kit avec 2 pcs/accessoires Set mit 2 Stk/Zubehör Kit con 2 pcs/accesorios	305 x 305	100	300
PPH 306	Sfuso su pallet Loose on pallet En vrac sur palette Los auf Palette Suelto en pallet	305 x 305	200	300

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSION
PTSQ	Paletto telescopico Telescopic foot Pied télescopique Teleskopfuß Pie telescopico	da 250 a 450 mm from 250 to 450 mm de 250 à 450 mm von 250 bis 450 mm desde 250 hasta 450 mm

PATENT PENDING



Piramide in plastica a doppio utilizzo (PATENT PENDING) con tappetino antivibrante

- Paletto telescopico per il sostegno delle reti di ventilazione
- Profilo 41x41 per il sostegno di tubi, condotte, passerelle portacavi
- Paletto telescopico venduto separatamente come accessorio

Versione KIT:

- 2 piedini in plastica
- 4 viti M10 x 25 mm
- 4 rondelle M10
- 4 dadi scorrevoli M10

Versione sfusa:

- disponibile sfuso senza accessori



Plastic pyramid support for dual use (PATENT PENDING) with anti-vibration mat

- Telescopic foot for supporting ventilation networks
- Rail 41x41 for supporting pipes, pipelines, cable trays
- Telescopic foot sold separately as an accessory

KIT version:

- 2 plastic pyramid
- 4 M10 x 25 mm screws
- 4 M10 washers
- 4 M10 sliding nuts

Bulk version:

- available in bulk without accessories



Support Pyramide plastique pour double usage (PATENT PENDING) avec tapis anti-vibratile

- Pied télescopique pour le supportage des réseaux de ventilation
- Rail 41x41 pour supportage tuyauteries, canalisation, chemins de câbles
- Pied télescopique vendu à part comme accessoire

Version KIT:

- 2 pieds plastiques
- 4 vis M10 x 25 mm
- 4 rondelles M10
- 4 écrous coulissants M10

Version en vrac:

- disponible en vrac sans accessoires



Montageschienenfuß aus Kunststoff für den doppelten Einsatz (PATENT PENDING) mit Antivibrationsmatte

- Teleskopfuß zur Unterstützung von Lüftungsnetzen
- 41x41-Schiene zur Unterstützung von Rohren, Rohrleitungen und Kabelrinnen
- Teleskopfuß separat als Zubehör erhältlich

SET-Version:

- 2 Kunststofffüße
- 4 Schrauben M10 x 25 mm
- 4 Flache M10 Scheiben
- 4 M10 Schiebemuttern

Los auf Paletten ohne Zubehör erhältlich

- Los auf Paletten ohne Zubehör erhältlich



Soporte piramidal de plástico de doble uso (PATENT PENDING) con alfombra antivibraciones

- Pie telescópico para soportar redes de ventilación.
- Perfil 41x41 para soporte de tuberías, canalizaciones, bandejas portacables.
- El pie telescópico se vende por separado como accesorio

Versión KIT:

- 2 pies de plástico
- 4 tornillos M10 x 25 mm
- 4 arandelas M10
- 4 tuercas deslizantes M10

Versión suelta:

- disponible sin accesorios

IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING


via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND
 Tel. +41 91 960 88 90
 Fax +41 919 50 93 94
 www.imperiale.biz
 e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.

Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.

Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein. Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.

Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.

SI 1301 SI 1402 SI 1503

SLIDING BRACKETS
Composition:
Material: Galvanized steel

Treatment: Painting based on epoxy polyester resins for outdoor

Colour: RAL 9002

Technical features:

Loading capacity TÜV tested (see details in the table)

Pre-assembled with locking bolt

Accessories:

Distance adjusting plastic screws / Water level / Wall fixing kit

Vibration dampers kit

Packaging:

Product packed in a practical cardboard box that can be opened and closed



ARTICLE	DIMENSION mm	LOAD CAPACITY	Note	Pcs Plt
SI 1301	800 x 420	160 Kg	TÜV tested 480 Kg	209
SI 1402	800 x 465	160 Kg	TÜV tested 480 Kg	209
SI 1503	800 x 550	180 Kg	TÜV tested 540 Kg	209

SUPPORTS MURAUX COULISSANTS
Composition:
Matériel: Acier zingué

Traitement: Peinture à base de résine époxy polyester

Couleur: RAL 9002

Caractéristiques techniques:

Capacité de charge testée TÜV (voir détails dans le tableau)

Premonté avec boulon bloquant M8

Accessoires:

Viti en plastique pour réglage / Niveau à bulle / Kit fixation mur

Kit plot anti-vibration

Emballage:

Produit emballé dans un carton pratique qui peut être ouvert et refermé


VERSCHIEBARE KONSOLEN
Komposition:
Material: verzinkter Stahl

Behandlung: Epoxid-Polyester Pulverbeschichtet für den Außenbereich

Farbe: RAL 9002

Technische Eigenschaften:

TÜV-geprüfte Tragfähigkeit (siehe Details in der Tabelle)

Vormontiert mit Sicherungsmutter

Zubehör:

Kunststoffschrauben zur Abstandseinstellung / Wasserwaage /

Wandbefestigungsset / Vibrationsdämpfer-Set

Verpackung:

verpackt in einem praktischen Karton, der geöffnet und geschlossen werden kann


SOPORTES DESLIZANTES
Composición:
Material: Acero galvanizado

Tratamiento: Pintura a base de resinas epoxi poliéster para exterior

Color: RAL 9002

Características técnicas:

Capacidad de carga probada por TÜV (ver detalles en la tabla)

Premontado con perno de bloqueo

Accesorios:

Tornillos de plástico de ajuste de distancia / Nivel de agua /

Kit de fijación a la pared / Kit antivibradores

Embalaje:

Producto embalado en una práctica caja de cartón que se puede abrir y cerrar


MENSOLE SCORREVOLI
Composizione:
Material: Acciaio zincato

Trattamento: Verniciatura a base di resine epossidiche per esterno

Colore: RAL 9002

Caratteristiche tecniche:

Capacità di carico testata TÜV (vedi dettagli in tabella)

Preassemblato con bullone di bloccaggio

Accessori:


Viti in plastica per la regolazione della distanza / Livella / Kit fissaggio a parete

Kit antivibranti

Confezione:

Prodotto confezionato in una pratica scatola di cartone apribile e richiudibile



SI 1508 SI 1058

SLIDING BRACKETS/FOLDING BRACKETS
Composition:
Material: Galvanized steel

Treatment: Peinture based on epoxy polyester resins for outdoor

Colour: RAL 9002

Accessories:

 Distance adjusting plastic screws / Water level (SI 1508)/ Wall fixing kit
 Vibration dampers kit

Packaging:

Product packed in a practical cardboard box that can be opened and closed


ARTICLE
DIMENSION
mm

LOAD
CAPACITY Kg

Pcs
Plt
SI 1508

800 x 650

SI 1058

650

SUPPORTS MURAUX COULISSANTS/PLIABLES
Composition:
Matériel: Acier zingué

Traitement: Peinture à base de résine époxy polyester

Couleur: RAL 9002

Accessoires:

 Vis plastique pour réglage / Niveau à bulle (SI 1508)/ Kit fixation mur
 Kit plot anti-vibration

Emballage:

Produit emballé dans un carton pratique qui peut être ouvert et refermé


KLAPPBARE/VERSCHIEBARE KONSOLEN
Komposition:
Material: verzinkter Stahl

Behandlung: Epoxid-Polyester Pulverbeschichtet für den Außenbereich

Farbe: RAL 9002

Zubehör:

 Kunststoffschrauben zur Abstandseinstellung / Wasserwaage (SI 1508) /
 Wandbefestigungsset / Vibrationsdämpfer-Set

Verpackung:

verpackt in einem praktischen Karton, der geöffnet und geschlossen werden kann


SOPORTES DESLIZANTES/PLEGABLES
Composición:
Material: Acero galvanizado

Tratamiento: Pintura a base de resinas epoxi poliéster para exterior

Color: RAL 9002

Acesorios:

 Tornillos de plástico de ajuste de distancia / Nivel de agua (SI 1508)/
 Kit de fijación a la pared / Kit antivibradores

Embalaje:

Producto embalado en una práctica caja de cartón que se puede abrir y cerrar


MENSOLE SCORREVOLI/PIEGHEVOLI
Composizione:
Materiale: Acciaio zincato

Trattamento: Verniciatura a base di resine epossidiche per esterno

Colore: RAL 9002

Accessori:

 Viti in plastica per la regolazione della distanza / Livella (SI 1508)/
 Kit fissaggio a parete / Kit antivibranti

Confezione:

Prodotto confezionato in una pratica scatola di cartone apribile e richiudibile


IMPERIALE GmbH

AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING

via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND

Tel. +41 91 960 88 90 Fax +41 919 50 93 94

www.imperiale.biz e-mail: info@imperiale.biz


 The shown products are just an example. The delivered products could be different.
 The technical features of the products could change without prior notice.

Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents.

Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.

 Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein.
 Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.

 Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes.
 Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.

SI 1402 BLACK SI 1503 BLACK

 Made in Italy

SLIDING BRACKETS
Composition:
Material: Galvanized steel

Treatment: Painting based on epoxy polyester resins for outdoor

Colour: BLACK

Technical features:

Loading capacity TÜV tested (see details in the table)

Pre-assembled with locking bolt

Accessories:

Distance adjusting plastic screws / Water level / Wall fixing kit

Vibration dampers kit

Packaging:

Product packed in a practical cardboard box that can be opened and closed



ARTICLE	DIMENSION mm	LOAD CAPACITY Kg	Note	Pcs Plt
SI 1402 BLACK	800 x 465	160	TÜV tested 480 Kg	216
SI 1503 BLACK	800 x 550	180	TÜV tested 540 Kg	216

SUPPORTS MURAUX COULISSANTS
Composition:
Matériel: Acier zingué

Traitement: Peinture à base de résine époxy polyester

Couleur: NOIRE

Caractéristiques techniques:

Capacité de charge testée TÜV (voir détails dans le tableau)

Premonté avec boulon bloquant M8

Accessoires:

Viti en plastique pour réglage / Niveau à bulle / Kit fixation mur

Kit plot anti-vibration

Emballage:

Produit emballé dans un carton pratique qui peut être ouvert et refermé


VERSCHIEBARE KONSOLEN
Komposition:
Material: verzinkter Stahl

Behandlung: Epoxid-Polyester Pulverbeschichtet für den Außenbereich

Farbe: SCHWARZ

Technische Eigenschaften:

TÜV-geprüfte Tragfähigkeit (siehe Details in der Tabelle)

Vormontiert mit Sicherungsmutter

Zubehör:

Kunststoffschrauben zur Abstandseinstellung / Wasserwaage /

Wandbefestigungsset / Vibrationsdämpfer-Set

Verpackung:

verpackt in einem praktischen Karton, der geöffnet und geschlossen werden kann


SOPORTES DESLIZANTES
Composición:
Material: Acero galvanizado

Tratamiento: Pintura a base de resinas epoxi poliéster para exterior

Color: NEGRO

Características técnicas:

Capacidad de carga probada por TÜV (ver detalles en la tabla)

Premontado con perno de bloqueo

Accesorios:

Tornillos de plástico de ajuste de distancia / Nivel de agua /

Kit de fijación a la pared / Kit antivibradores

Embalaje:

Producto embalado en una práctica caja de cartón que se puede abrir y cerrar


MENSOLE SCORREVOLI
Composizione:
Material: Acciaio zincato

Treatment: Verniciatura a base di resine epossidiche per esterno

Colore: NERO

Caratteristiche tecniche:

Capacità di carico testata TÜV (vedi dettagli in tabella)

Preassemblato con bullone di bloccaggio

Accessori:

Viti in plastica per la regolazione della distanza / Livella / Kit fissaggio a parete

Kit antivibranti

Confezione:

Prodotto confezionato in una pratica scatola di cartone apribile e richiudibile


IMPERIALE GmbH

AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING

via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND

Tel. +41 91 960 88 90 Fax +41 919 50 93 94

www.imperiale.biz e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different.

The technical features of the products could change without prior notice.

Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents.


Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.

Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein.

Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.

Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes.

Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.

INOX

INOX SLIDING BRACKETS
Composition:
Material: Inox

Technical features:

Pre-assembled with locking bolt

Accessories:

 Distance adjusting plastic screws / Water level / Wall fixing kit
 Vibration dampers kit

Packaging:

Product packed in a practical cardboard box that can be opened and closed



ARTICLE	DIMENSION mm	LOAD CAPACITY Kg	Pcs Plt
SI 1301 INOX	800 x 420	140	216
SI 1402 INOX	800 x 465	140	216
SI 1503 INOX	800 x 550	140	216

SUPPORTS MURAUX COULISSANTS INOX
Composition:
Matériel: Inox

Caractéristiques:

Premonté avec boulon bloquant M8

Accessoires:

 Vis plastique pour réglage / Niveau à bulle / Kit fixation mur
 Kit plot anti-vibration

Emballage:

Produit emballé dans un carton pratique qui peut être ouvert et refermé


VERSCHIEBARE INOX KONSOLEN
Komposition:
Material: Inox

Technische Eigenschaften:

Vormontiert mit Sicherungsmutter

Zubehör:

 Kunststoffschrauben zur Abstandseinstellung / Wasserwaage /
 Wandbefestigungsset / Vibrationsdämpfer-Set

Verpackung:

verpackt in einem praktischen Karton, der geöffnet und geschlossen werden kann


SOPORTES DESLIZANTES INOX
Composición:
Material: Inox

Características técnicas:

Uso doméstico 140 Kg certificado TÜV / Premontado con perno de bloqueo

Accesorios:

 Tornillos de plástico de ajuste de distancia / Nivel de agua /
 Kit de fijación a la pared / Kit antivibradores

Embalaje:

Producto embalado en una práctica caja de cartón que se puede abrir y cerrar


MENSOLE SCORREVOLI INOX
Composizione:
Material: Inox

Caratteristiche tecniche:

Preassemblato con bullone di bloccaggio


Accessori:

 Viti in plastica per la regolazione della distanza / Livella / Kit fissaggio a parete
 Kit antivibranti

Confezione:

Prodotto confezionato in una pratica scatola di cartone apribile e richiudibile



SI 7701 SI 7702 SI 7703

 Made in Italy

SLIDING BRACKETS
Composition:
Material: Galvanized steel

Treatment: Painting based on epoxy polyester resins for outdoor

Colour: RAL 9002

Accessories:

Distance adjusting plastic screws / Water level / Wall fixing kit

Vibration dampers kit

Packaging:

Product packed in a practical cardboard box that can be opened and closed


ARTICLE
DIMENSION
mm

LOAD
CAPACITY
Note
Pcs
Plt

SI 7701

800 x 420

120 Kg

TÜV tested 360 Kg

209

SI 7702

800 x 465

120 Kg

TÜV tested 360 Kg

209

SI 7703

800 x 550

120 Kg

TÜV tested 360 Kg

209

SUPPORTS MURAUX COULISSANTS
Composition:
Matériel: Acier zingué

Traitement: Peinture à base de résine époxy polyester

Couleur: RAL 9002

Accessoires:

Vis plastique pour réglage / Niveau à bulle / Kit fixation mur

Kit plot anti-vibration

Emballage:

Produit emballé dans un carton pratique qui peut être ouvert et refermé


VERSCHIEBARE KONSOLEN
Komposition:
Material: verzinkter Stahl

Behandlung: Epoxid-Polyester Pulverbeschichtet für den Außenbereich

Farbe: RAL 9002

Zubehör:

Kunststoffschrauben zur Abstandseinstellung / Wasserwaage /

Wandbefestigungsset / Vibrationsdämpfer-Set

Verpackung:

verpackt in einem praktischen Karton, der geöffnet und geschlossen werden kann


SOPORTES DESLIZANTES
Composición:
Material: Acero galvanizado

Tratamiento: Pintura a base de resinas epoxi poliéster para exterior

Color: RAL 9002

Acesorios:

Tornillos de plástico de ajuste de distancia / Nivel de agua /

Kit de fijación a la pared / Kit antivibradores

Embalaje:

Producto embalado en una práctica caja de cartón que se puede abrir y cerrar


MENSOLE SCORREVOLI
Composizione:
Material: Acciaio zincato

Tratamiento: Verniciatura a base di resine epossidiche per esterno

Colore: RAL 9002

Accessori:

Viti in plastica per la regolazione della distanza / Livella / Kit fissaggio a parete

Kit antivibranti

Confezione:

Prodotto confezionato in una pratica scatola di cartone apribile e richiudibile


IMPERIALE GmbH

AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING

via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND

Tel. +41 91 960 88 90 Fax +41 919 50 93 94

www.imperiale.biz e-mail: info@imperiale.biz


The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.

Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents.

Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.

Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein. Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.

Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.

SI 1031 SI 1042 SI 1053

 Made in Italy

FOLDING BRACKETS
Composition:
Material: Galvanized steel

Treatment: Painting based on epoxy polyester resins for outdoor

Colour: RAL 9002

Accessoires:

Wall fixing kit / Vibration dampers kit

Packaging:

Product packed in a practical cardboard box that can be opened and closed


ARTICLE
DIMENSION

mm

**LOAD
CAPACITY Kg**
**Pcs
Plt**
SI 1031

420

140

SI 1042

465

140

SI 1053

550

140

SUPPORTS MURAUX PLIABLES
Composition:
Matériel: Acier zingué

Traitement: Peinture à base de résine époxy polyester

Couleur: RAL 9002

Accessoires:

Kit fixation mur / Kit plot anti-vibration

Emballage:

Produit emballé dans un carton pratique qui peut être ouvert et refermé


KLAPPBARE KONSOLEN
Komposition:
Material: verzinkter Stahl

Behandlung: Epoxid-Polyester Pulverbeschichtet für den Außenbereich

Farbe: RAL 9002

Zubehör:

Wandbefestigungsset / Vibrationsdämpfer-Set

Verpackung:

verpackt in einem praktischen Karton, der geöffnet und geschlossen werden kann


SOPORTES PLEGABLES
Composición:
Material: Acero galvanizado

Tratamiento: Pintura a base de resinas epoxi poliéster para exterior

Color: RAL 9002

Acesorios:

Kit de fijación a la pared / Kit antivibradores

Embalaje:

Producto embalado en una práctica caja de cartón que se puede abrir y cerrar


MENSOLE PIEGHEVOLI
Composizione:
Materiale: Acciaio zincato

Trattamento: Verniciatura a base di resine epossidiche per esterno

Colore: RAL 9002

Accessori:

Kit fissaggio a parete

Kit antivibranti

Confezione:

Prodotto confezionato in una pratica scatola di cartone apribile e richiudibile


IMPERIALE GmbH

AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING

via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND

Tel. +41 91 960 88 90 Fax +41 919 50 93 94

www.imperiale.biz e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.


Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents.

Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.

Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein. Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.

Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes.

Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.

SI 7071 SI 7072 SI 7073

 Made in Italy

FOLDING BRACKETS
Composition:
Material: Galvanized steel

Treatment: Painting based on epoxy polyester resins for outdoor

Colour: RAL 9002

Accessoires:

Wall fixing kit / Vibration dampers kit

Packaging:

Product packed in a practical cardboard box that can be opened and closed


ARTICLE
DIMENSION
mm

LOAD
CAPACITY Kg

Pcs
Plt
SI 7071

420

120

SI 7072

465

120

SI 7073

550

120

SUPPORTS MURAUX PLIABLES
Composition:
Matériel: Acier zingué

Traitement: Peinture à base de résine époxy polyester

Couleur: RAL 9002

Accessoires:

Kit fixation mur / Kit plot anti-vibration

Emballage:

Produit emballé dans un carton pratique qui peut être ouvert et refermé


KLAPPBARE KONSOLEN
Komposition:
Material: verzinkter Stahl

Behandlung: Epoxid-Polyester Pulverbeschichtet für den Außenbereich

Farbe: RAL 9002

Zubehör:

Wandbefestigungsset / Vibrationsdämpfer-Set

Verpackung:

verpackt in einem praktischen Karton, der geöffnet und geschlossen werden kann


SOPORTES PLEGABLES
Composición:
Material: Acero galvanizado

Tratamiento: Pintura a base de resinas epoxi poliéster para exterior

Color: RAL 9002

Acesorios:

Kit de fijación a la pared / Kit antivibradores

Embalaje:

Producto embalado en una práctica caja de cartón que se puede abrir y cerrar


MENSOLE PIEGHEVOLI
Composizione:
Materiale: Acciaio zincato

Trattamento: Verniciatura a base di resine epossidiche per esterno

Colore: RAL 9002

Accessori:

Kit fissaggio a parete

Kit antivibranti

Confezione:

Prodotto confezionato in una pratica scatola di cartone apribile e richiudibile


IMPERIALE GmbH

AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING

via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND

Tel. +41 91 960 88 90 Fax +41 919 50 93 94

www.imperiale.biz e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.


Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents.

Las características técnicas de los productos podrían cambiar sin previo aviso.

Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein. Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.

Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes.

Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.

SI 9003

 Made in Italy

ROOF BRACKETS
Composition:
Material: Galvanized steel

Treatment: Peinture based on epoxy polyester resins for outdoor

Colour: RAL 9002

Accessories:

Vibration dampers kit

Packaging:

Product packed in a practical cardboard box that can be opened and closed



ARTICLE	DIMENSION mm	LOAD CAPACITY Kg	Pcs Plt	INCLINATION
SI 9003	800 x 480	140	200	From 15° to 45°

SUPPORTS TOITURE
Composition:
Matériel: Acier zingué

Traitement: Peinture à base de résine époxy polyester

Couleur: RAL 9002

Accessoires:

Kit plot anti-vibration

Emballage:

Produit emballé dans un carton pratique qui peut être ouvert et refermé


DACHKONSOLEN
Komposition:
Material: verzinkter Stahl

Behandlung: Epoxid-Polyester Pulverbeschichtet für den Außenbereich

Farbe: RAL 9002

Zubehör:

Vibrationsdämpfer-Set

Verpackung:

verpackt in einem praktischen Karton, der geöffnet und geschlossen werden kann


SOPORTES TECHO
Composición:
Material: Acero galvanizado

Tratamiento: Pintura a base de resinas epoxi poliéster para exterior

Color: RAL 9002

Acesorios:

Kit antivibradores

Embalaje:

Producto embalado en una práctica caja de cartón que se puede abrir y cerrar


MENSOLE TETTO
Composizione:
Materiale: Acciaio zincato

Tratamento: Verniciatura a base di resine epossidiche per esterno

Colore: RAL 9002


Accessori:

Kit antivibranti

Confezione:

Prodotto confezionato in una pratica scatola di cartone apribile e richiudibile



SI 0004 ANTI VIBRATION DAMPERS PLOT ANTIBRATILE
Material:
RUBBER CAOUTCHOUC KAUSCHUK CAUCHO GOMMA

ARTICLE
**LOAD
CAPACITY Kg**
SI 0004

140



imperiale

www.imperiale.biz
e-mail: info@imperiale.biz

Made in Italy

DUCTS GOULOTTES KANALS CANALETA CANALINE

DUCT WITH PROTECTION LAYER			GOULOTTE FILMEE	KANAL MIT SCHUTZFILM	CANALETA CON PROTECCION	CANALINA PELLICOLATA		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging (ml)				ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging (ml)
60BCana	60 x 45	24				60BCana-WHITE	60 x 45	24
80BCana	80 x 60	16				80BCana-WHITE	80 x 60	16
110BCana	110 x 75	8				110BCana-WHITE	110 x 75	8
140BCana	140 x 90	8				140BCana-WHITE	140 x 90	8

LINEAR JOINT			JOINT LINEAIRE	KANALVERBINDUNG	JUNTA CANALETA	GIUNTO CANALINA		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs				ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
60GCope	60 x 45	30				60GCope-WHITE	60 x 45	30
80GCope	80 x 60	30				80GCope-WHITE	80 x 60	30
110GCope	110 x 75	20				110GCope-WHITE	110 x 75	20
140GCope	140 x 90	20				140GCope-WHITE	140 x 90	20

INTERNAL CORNER			ANGLE INTERIEUR	INNENWINKEL	ESQUINA INTERNA	ANGOLO INTERNO		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs				ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
60AInte	60 x 45	8				60AInte-WHITE	60 x 45	8
80AInte	80 x 60	6				80AInte-WHITE	80 x 60	6
110AInte	110 x 75	4				110AInte-WHITE	110 x 75	4
140AInte	140 x 90	4				140AInte-WHITE	140 x 90	4

EXTERNAL CORNER			ANGLE EXTERIEUR	AUSSENWINKEL	ESQUINA EXTERNA	ANGOLO ESTERNO		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs				ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
60AEste	60 x 45	12				60AEste-WHITE	60 x 45	12
80AEste	80 x 60	9				80AEste-WHITE	80 x 60	9
110AEste	110 x 75	6				110AEste-WHITE	110 x 75	6
140AEste	140 x 90	6				140AEste-WHITE	140 x 90	6

FLAT CORNER			ANGLE PLAT	FLACHER WINKEL	ESQUINA PLANA	CURVA PIANA		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs				ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
60CPian	60 x 45	10				60CPian-WHITE	60 x 45	10
80CPian	80 x 60	8				80CPian-WHITE	80 x 60	8
110CPian	110 x 75	6				110CPian-WHITE	110 x 75	6
140CPian	140 x 90	6				140CPian-WHITE	140 x 90	6

END CAP			BOUCHON TERMINAL	ENDKAPPE	TAPA TERMINAL	TAPPO TERMINALE		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs				ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
60TTapp	60 x 45	12				60TTapp-WHITE	60 x 45	12
80TTapp	80 x 60	9				80TTapp-WHITE	80 x 60	9
110TTapp	110 x 75	6				110TTapp-WHITE	110 x 75	6
140TTapp	140 x 90	6				140TTapp-WHITE	140 x 90	6

IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING
 via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND
 Tel. +41 91 960 88 90 Fax +41 919 50 93 94
 www.imperiale.biz e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.
 Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.
 Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein.
 Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.
 Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.
 Immagini e caratteristiche tecniche dei prodotti presentati si intendono indicative e possono essere modificate senza preavviso.



imperiale

www.imperiale.biz
e-mail: info@imperiale.biz

Made in Italy

DUCTS GOULOTTES KANALS CANALETA CANALINE

WALL CURVE			COURBE DE MUR			WANDWINKEL			CURVA DE LA PARED			CURVA A MURO		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs							ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs			
60CMuro	60 x 45	9							60CMuro-WHITE	60 x 45	9			
80CMuro	80 x 60	6							80CMuro-WHITE	80 x 60	6			
110CMuro	110 x 75	4							110CMuro-WHITE	110 x 75	4			
140CMuro	140 x 90	4							140CMuro-WHITE	140 x 90	4			

WALL PASSAGE			PASSAGE AU MUR			WANDDURCHGANG			PASAJE A LA PARED			PASSAGGIO A MURO		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs							ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs			
60PMuro	60 x 45	10							60PMuro-WHITE	60 x 45	10			
80PMuro	80 x 60	8							80PMuro-WHITE	80 x 60	8			
110PMuro	110 x 75	8							110PMuro-WHITE	110 x 75	8			
140PMuro	140 x 90	8							140PMuro-WHITE	140 x 90	8			

SERVICE DUCT			GOULOTTE DE SERVICE			SERVICE-KANAL			CANALETA DE SERVICIO			CANALINA DI SERVIZIO		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging (ml)							ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging (ml)			
25BCana	25 x 25	64							25BCana-WHITE	25 x 25	64			

LINEAR JOINT			JOINT LINEAIRE			KANALVERBINDUNG			JUNTA CANALETA			GIUNTO CANALINA		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs							ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs			
25GCope	25 x 25	20							25GCope-WHITE	25 x 25	20			

INTERNAL CORNER			ANGLE INTERIEUR			INNENWINKEL			ESQUINA INTERNA			ANGOLO INTERNO		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs							ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs			
25AInte	25 x 25	20							25AInte-WHITE	25 x 25	20			

EXTERNAL CORNER			ANGLE EXTERIEUR			AUSSENWINKEL			ESQUINA EXTERNA			ANGOLO ESTERNO		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs							ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs			
25AEste	25 x 25	20							25AEste-WHITE	25 x 25	20			

IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING
 via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND
 Tel. +41 91 960 88 90 Fax +41 919 50 93 94
 www.imperiale.biz e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.
 Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.
 Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein.
 Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.
 Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.
 Immagini e caratteristiche tecniche dei prodotti presentati si intendono indicative e possono essere modificate senza preavviso.



imperiale

www.imperiale.biz
e-mail: info@imperiale.biz

Made in Italy

DUCTS GOULOTTES KANALS CANALETA CANALINE

FLAT CORNER			ANGLE PLAT	FLACHER WINKEL	ESQUINA PLANA	CURVA PIANA		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs				ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
25CPian	25 x 25	20				25CPian-WHITE	25 x 25	20

END CAP			BOUCHON TERMINAL	ENDKAPPE	TAPA TERMINAL	TAPPO TERMINALE		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs				ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
25TTapp	25 x 25	20				25TTapp-WHITE	25 x 25	20

CONNECTION			RACCORD	VERBINDUNG	CONECION	RACCORDO		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs				ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
25Raccordo	25 x 25	20				25Raccordo-WHITE	25 x 25	20

T-SHAPE DERIVATION			DERIVATION A T	T - ABZWEIGUNG	DERIVACION A T	DERIVAZIONE A T		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs				ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
80DTditi	80 x 60	4				80DTditi-WHITE	80 x 60	4
110DTditi	110 x 75	2				110DTditi-WHITE	110 x 75	2
140DTditi	140 x 90	2				140DTditi-WHITE	140 x 90	2

REDUCTION			REDUCTION	REDUZIERUNG	REDUCCION	RIDUZIONE		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs				ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
80RID60	80=>60	12				80RID60-WHITE	80=>60	12
110RID80	110=>80	8				110RID80-WHITE	110=>80	8
140RID110	140=>110	8				140RID110-WHITE	140=>110	12

ADJUSTABLE INTERNAL ANGLE			ANGLE INTERIEUR REGLABLE	EINSTELLBARER INNENWINKEL	ANGULO INTERNO AJUSTABLE	ANGOLO INTERNO REGOLABILE		
ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs				ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
80AInte-Reg	80 x 60	4				60AInte-Reg-WHITE	80 x 60	4
						* Available with 80-60 reduction		

IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING
via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND
Tel. +41 91 960 88 90 Fax +41 919 50 93 94
www.imperiale.biz e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.
Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.
Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein.
Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.
Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Immagini e caratteristiche tecniche dei prodotti presentati si intendono indicative e possono essere modificate senza preavviso.



imperiale

www.imperiale.biz
e-mail: info@imperiale.biz

Made in Italy

DUCTS GOULOTTES KANALS CANALETA CANALINE

ADJUSTABLE EXTERNAL ANGLE ANGLE EXTERIEUR REGLABLE EINSTELLBARER AUSSENWINKEL ANGULO EXTERNO AJUSTABLE ANGOLO ESTERNO REGOLABILE

ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs
80AEste-Reg	80 x 60	6



ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
80AEste-Reg-WHITE	80 x 60	6

ADJUSTABLE FLAT CORNER ANGE PLAT REGLABLE EINSTELLBARER FLACHER WINKEL ESQUINA PLANA CURVA CURVA PIANA REGOLABILE

ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs
80CPian-Reg	80 x 60	6
110CPian-Reg	110 x 75	4



ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
80CPian-Reg-WHITE	80 x 60	6
110CPian-Reg-WHITE	110 x 75	4

LEFT VERTICAL ANGLE ANGLE VERTICAL GAUCHE LINKER VERTIKALER WINKEL ESQUINA VERTICAL IZQUIERDA ANGOLO VERTICALE SINISTRO

ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs
80AVSIN	80 x 60	4



ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
80AVSIN-WHITE	80 x 60	4

RIGHT VERTICAL ANGLE ANGLE VERTICAL DROIT RECHTER VERTIKALER WINKEL ESQUINA VERTICAL DERECHA ANGOLO VERTICALE DESTRO


ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs
80AVDES	80 x 60	4



ARTICLE (WHITE)	Dimension (mm)	Packaging pcs
80AVDES-WHITE	80 x 60	4

FLEXIBLE JOINT JOINT FLEXIBLE FLEXIBLE VERBINDUNG CONECCION FLEXIBLE GIUNTO FLESSIBILE

ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs



CONDENSATION DRAIN PIPE TUYAU EVACUATION CONDENSAT KONDENSATSCHLAUCH TUBO EVACUACION CONDENSACION TUBO SCARICO CONDENSATA

ARTICLE	Dimension (mm)	Packaging (ml)
16TSC-30	Ø 16	30
18TSC-30	Ø 18	30
20TSC-30	Ø 20	30



IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING
via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND
Tel. +41 91 960 88 90 Fax +41 919 50 93 94
www.imperiale.biz e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.
Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.
Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein.
Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.
Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso. Immagini e caratteristiche tecniche dei prodotti presentati si intendono indicative e possono essere modificate senza preavviso.



imperiale

www.imperiale.biz
e-mail: info@imperiale.biz

 Made in Italy

DUCTS GOULOTTES KANALS CANALETA CANALINE

FIXING SYSTEM

ARTICLE	Dimension (mm)	Packaging pcs
60Staffa	60 x 45	30
80Staffa	80 x 60	30
110Staffa	110 x 75	20
140Staffa	140 x 90	20



CONDENSATION DRAIN PIPE TUYAU EVACUATION CONDENSAT KONDENSATSCHLAUCH TUBO EVACUACION CONDENSACION TUBO SCARICO CONDENSA

ARTICLE	Dimension (mm)	Packaging pcs/plt
KIT PUMP 6x9-50	6x9x50.000	250
KIT PUMP 6x9-100	6x9x100.000	70



FLOOR SUPPORT SUPPORT AU SOL PVC-BODENSOCKEL SOPORTE DE SUELO SUPPORTI A PAVIMENTO

ARTICLE (IVORY)	Dimension (mm)	Packaging pcs

CUT TOOL

ARTICLE	Packaging pcs
CUT TOOL	1
CUT TOOL BLADE	1



AVAILABLE ALSO IN BROWN

DISPONIBLE EN MARRON

VERFÜGBAR IN BRAUN

DISPONIBLE EN MARRÓN

DISPONIBILE IN MARRONE

AVAILABLE ALSO IN BLACK

DISPONIBLE EN NOIR

VERFÜGBAR IN SCHWARZ

DISPONIBLE EN NEGRO


DISPONIBILE IN NERO

IT-W-10M PS


Crosslinked Polyethylene
Fire rating insulation Bs2d0
Thermal conductivity at 0°C => 0.0377
Thermal conductivity at 40°C => 0.0435
Temperature range insulation
 from - 80°C up to +120°C
Temperature range adhesive
 from - 20°C up to +75°C
Application Temperature range
 from +10°C to +35°C
Packaging 10 meter x 50 mm x 3.50 mm
 Boxes of 24 pieces
 Pallets of 1368 pieces



GN TAPE IT-W-10M GN Self-adhesive tape



Made with the same insulation than that of insulated copper tube. Particularly resistant to stretching. Installation even easier and cleaner, for your insulated copper.

Crosslinked Polyethylene
Fire rating insulation Bs2d0
Thermal conductivity at 0°C => 0.0377
Thermal conductivity at 40°C => 0.0435
Temperature range insulation
 from - 80°C up to +120°C

Temperature range adhesive
 from - 20°C up to +75°C
Application Temperature range
 from +10°C to +35°C
Packaging
 10 meter x 50 mm x 3.50 mm
 Boxes of 24 pieces
 Pallets of 1368 pieces





imperiale

PE INSULATING TAPE

 Made in Italy

IT-W-10M RF



Extruded Polyethylene

Application Temperature range
from +10°C to +35°C

Adhesive Temperature range
from -20°C to +75°C

Polyethylene Temperature range
from -50°C to +80°C

Thermal conductivity
0.0372 W/mK (at 40°C)

Packaging 10 meter x 50 mm x 3.50 mm
Boxes of 24 pieces
Pallets of 1368 pieces



IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING
via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND
Tel. +41 91 960 88 90 Fax +41 919 50 93 94
www.imperiale.biz e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.
Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.
Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein.
Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.
Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.

RUBBER INSULATION SELF-ADHESIVE TAPE



Fire rating insulation Bs3d0

Application Temperature range
from +10°C to +35°C

Adhesive Temperature range
from -20°C to +75°C

Rubber Temperature range
from -50°C to +105°C

Thermal conductivity at 0°C $\lambda \leq 0,034$ W/mK
at 40°C $\lambda \leq 0,038$ W/mK
(according to UNI 10376)

Vapour resistance $\mu \geq 5000$ (DIN 52615)




Packaging

10 m x 50 mm x 3 mm (24 tapes/box - 1368 tapes/pallet)

15 m x 50 mm x 3 mm (12 tapes/box - 672 tapes/pallet)

25 m x 250 mm x 3 mm (81 tapes/plt)
















BENDING KIT FILS A CINTRER KIT PIEGATUBI INNENBIEGESET



I 4 - KUATRO

I 5 - PRO

I 6 - METRIC

COLOUR COULEUR COLORE FARBE	COPPER TUBE Ø Ø TUBE CUIVRE Ø TUBO RAME KUP FERROHR Ø	LENGHT METER LONGUEUR METRES LUNGHEZZA METRI LÄNGE METER	COLOUR COULEUR COLORE FARBE	COPPER TUBE Ø Ø TUBE CUIVRE Ø TUBO RAME KUP FERROHR Ø	LENGHT METER LONGUEUR METRES LUNGHEZZA METRI LÄNGE METER	COLOUR COULEUR COLORE FARBE	COPPER TUBE Ø Ø TUBE CUIVRE Ø TUBO RAME KUP FERROHR Ø	LENGHT METER LONGUEUR METRES LUNGHEZZA METRI LÄNGE METER
	1/4 (6,35 mm)	4		1/4 (6,35 mm)	4		6	4
	3/8 (9,52 mm)	4		3/8 (9,52 mm)	4		10	4
	1/2 (12,70 mm)	4		1/2 (12,70 mm)	4		12	4
	5/8 (15,88 mm)	4		5/8 (15,88 mm)	4		15	4
	3/4 (19,05 mm)	4		16	4		18	4



HEATING RESISTANCES RESISTANCES D'ÉCOULEMENT

Volt	Watt	W/M	A mm ± 1%	B mm ±	C mm ± 1%
230	50	50	1000	1000	2000
230	100	50	2000	1000	3000
230	150	50	3000	1000	4000
230	200	50	4000	1000	5000
230	250	50	5000	1000	6000
230	300	50	6000	1000	7000

A = WARM PART

B = COLD PART

C = TOTAL LENGTH

Other heating resistances are available on request.

A = PARTIE CHAUDE

B = PARTIE FROIDE

C = LONGUEUR TOTALE

Disponibilité d'autres résistances d'écoulement sur demande



THERMOSTAT THERMOSTAT

Thermostat Klixon at 3 °C

Thermostat Klixon à 3 °C



DRUM HEATERS BANDES CHAUFFANTES

Length: 990 mm
Height: 80 mm
Diameter: 300 mm
Power: 315 W
Voltage: 230 V
Ohm (at 20 °C): min. 157.9 - max 186.6

Longueur: 990 mm
Hauteur: 80 mm
Diamètre: 300 mm
Puissance: 315 W
Tension: 230 V
Ohm (à 20 °C): min. 157.9 - max 186.6

ALSO MANUFACTURING:

- Flexible flat resistances
- Drain line heaters with thermostat
- Ptc cartridge heaters
- Shielded and insulated heating wires
- Mono-cable resistances
- Constant power parallel heating cable
- Self-regulating heating wires

- Heating cables
- Heating systems for hot cabinets and counters

FABRICATION AUSSI DE:

- Résistances flexibles plates
- Résistances avec thermostat pour conduites de condensat

- Cartouche chauffante PTC
- Fils chauffants blindés et isolés
- Résistance mono-câble
- Câble chauffant parallèle à pouvoir constant
- Fils chauffants auto-régulant
- Câbles chauffants
- Systèmes de chauffage pour armoires chauds et compteurs

IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING
via Motta 34 6900 LUGANO - SWITZERLAND
Tel. +41 91 960 88 90 Fax +41 919 50 93 94
www.imperiale.biz e-mail: info@imperiale.biz

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.

Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.

Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein. Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.

Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.

INNOVATIVO SISTEMA PER L'ELIMINAZIONE DELL'ACQUA DI CONDENZA PRODotta DALLE UNITA' INTERNE DURANTE L'ESTATE



L'ACQUA VIENE FATTA EVAPORARE SFRUTTANDO IL CALORE E LA VENTILAZIONE PRODotta DALLA MOTO-CONDENSANTE ADATTO PER POTENZA FRIGORIFERA COMPLESSIVA DI 9.000/12.000/18.000 Btu (ON-OFF) - 9.000/12.000/15.000 Btu (INVERTER)
AD USO RESIDENZIALE VERSIONE DI POTENZA SUPERIORE DISPONIBILE SU RICHIESTA

AN INNOVATIVE SYSTEM FOR ELIMINATING CONDENSATION WATER PRODUCED BY INDOOR UNITS DURING THE SUMMER

THE WATER IS EVAPORATED BY EXPLOITING THE HEAT AND VENTILATION PRODUCED BY THE OUTDOOR UNIT
SUITABLE FOR POWER COOLING 9.000/12.000/18.000 Btu (ON-OFF) - 9.000/12.000/15.000 Btu (INVERTER)
RESIDENTIAL USE ONLY GREATER POWER VERSION AVAILABLE ON REQUEST

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Temperatura aria esterna °C 33 min.
- Temperatura aria interna °C 25
- Aumentando la temperatura esterna aumenta la capacità evaporativa del dispositivo
- Dimensioni: L x A x P 30 x 47,5 x 5 (cm)
- Peso a secco: gr. 730
- *Outdoor air temperature °C 33 min.*
- *Internal air temperature °C 25*
- *Increasing outside temperature, increases the evaporate capacity*
- *Size: L x A x P: 30 x 47,5 x 5 (cm)*
- *Dry weight gr. 730*


MONTAGGIO MOUNTING


- 1 Togliere il VAPOBOX dall'involucro
 - 2 Agganciare il VAPOBOX alla moto condensante come in fig. 1 (dettagli)
 - 3 Inserire il tubo dello scarico della condensa (A) proveniente dallo split nel raccordo (B) e stringere con una fascetta metallica
- ATTENZIONE: PER EVITARE FLUSSI Istantanei TROPPO ELEVATI DA SMALTIRE, IL TUBO NON DEVE PRESENTARE CURVE DI ACCUMULO**

- 1 Remove the VAPOBOX to plastic bag
- 2 Hook VAPOBOX at the motor as in figure 1 (details)
- 3 Insert condensation pipe (A) in the part (B)


ATTENTION: TO AVOID INSTANTANEOUS RATE OF WATER, PLS. DO NOT DO MAKE SIFON IN THE TUBE


POSIZIONARE IN ORIZZONTALE

Per un corretto funzionamento il VAPOBOX deve essere montato in orizzontale e posto di fronte alla ventola in corrispondenza del maggiore flusso d'aria

ATTENTION: PLACE HORIZONTALLY

In order to proper functioning the VAPOBOX must be mounted horizontally and place in front of the fan, at the greater air flow



Se necessario eseguire nuovi fori in modo che la parte superiore del VAPOBOX sia a filo con la parte in alto della ventola
If necessary can be made new holes for to have the top part of the dissipating in line of the top part of the fan

KIT VAPOBOX

Uno dei ganci ha una lunghezza superiore, per dare la possibilità di installare l'apparecchio sempre in orizzontale
VAPOBOX KIT
One hook is more longer than others to give the opportunity to install the VAPORBOX always in horizontal

CONTENTS

RUBBER FT XL	Page 1
RUBBER FT XS	Page 2
RUBBER FT GML	Page 3
RUBBER FT GMS	Page 4
RUBBER FT MPGML	Page 5
RUBBER FT DOC. TÜV	Page 6/7/8
MINI RUBBER FT	Page 9
TAPE ISOL	Page 10
MATS	Page 11/12
PYRAMIDE RUBBER	Page 13
PYRAMIDE PLASTIC	Page 14
BRACKETS SI 1301 - SI 1402 - SI 1503	Page 15
BRACKETS SI 1508 - SI 1058	Page 16
BRACKETS SI 1402 BLACK - SI 1503 BLACK	Page 17
BRACKETS INOX	Page 18
BRACKETS SI 7701 - SI 7702 - SI 7703	Page 19
BRACKETS SI 1031 - SI 1042 - SI 1053	Page 20
BRACKETS SI 7071 - SI 7072 - SI 7073	Page 21
BRACKETS SI 9003	Page 22
ANTI VIBRATION DAMPERS SI 0004	Page 23
DUCTS	Page 24/25/26/27/28
PIRASPLIT TOP TAPE	Page 29
GN TAPE	Page 30
PE INSULATING TAPE	Page 31
RUBBER INSULATION SELF-ADHESIVE TAPE	Page 32
BENDING KIT	Page 33
HEATING RESISTANCES	Page 34
VAPOBOX MAXI	Page 35





imperiale

IMPERIALE GmbH
AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING
via Motta 34 6900 LUGANO
SWITZERLAND
Tel. +41 91 960 88 90
Fax +41 919 50 93 94
www.imperiale.biz
e-mail: info@imperiale.biz